

09/2022

ОПИСАНИЕ:

Эффективная защита резиновых уплотнителей от примерзания, деформации и растрескивания.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Создает на поверхности равномерный защитный слой с высокими водоотталкивающими и морозостойкими свойствами
- Сохраняет текучесть до -35°C
- Благодаря губке-аппликатору удобно наносится и экономично расходуется

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная вязкая прозрачная жидкость

Запах: специфический запах органического растворителя

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жидкость для смазывания и защиты резиновых уплотнителей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, промышленных и бытовых установок, приборов, ПВХ-окон и дверей, манжет стиральных машин и холодильников, спортивного инвентаря.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перевернуть флакон. Нажать на губку-аппликатор для пропитки силиконом.
2. Равномерно распределить состав по обрабатываемой поверхности с помощью губки-аппликатора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Осторожно.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

100 ml ПЭ флакон с аппликатором Art. Ln1540

