

ОПИСАНИЕ:

Состав для удаления ржавчины на кузове и деталях автомобиля, в том числе на поверхностях большой площади.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро и эффективно удаляет ржавчину
- Улучшает адгезию грунтовок и краски к металлу
- Препятствует распространению коррозии и разрушению лакокрасочного покрытия
- Обладает высокой проникающей способностью
- Может применяться для облегчения демонтажа приржавевших соединений
- Содержит смесь органических и неорганических кислот
- Действует за 10 минут
- Безопасен для конструкционных материалов автомобиля
- Имеет экономичный расход

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: прозрачная жидкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для кузовных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Очистить поверхность от рыхлой и пластовой ржавчины с помощью металлической щетки или абразивных материалов.
2. Нанести состав губкой, кистью или любым другим способом.
3. Через 10 – 15 минут удалить жесткой щеткой остатки средства и ржавчины.
4. Промыть поверхность проточной водой и протереть насухо.
5. При необходимости повторить обработку.

Не допускать попадания на элементы электропроводки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Опасно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

120 ml полимерная упаковка Art. Ln1434

330 ml полимерная упаковка Art. Ln1435

