



ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КРАСНЫЙ



Расширенный диапазон рабочих температур от -62 до +399°C



ПОЛИМЕРИЗУЕТСЯ
ЗА 15 МИНУТ



ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ
К МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКУ, РЕЗИНЕ



УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВСЕХ ВИДОВ ГСМ

Специальный герметик-прокладка для быстрого ремонта и герметизации примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и др. Может заменять резиновые и бумажные прокладки и уплотнители. Не растекается при нанесении и может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях.

Art. Ln1737
85 g

137 Р
базовая цена





ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КРАСНЫЙ



Расширенный диапазон рабочих температур от -62 до +399°C



ПОЛИМЕРИЗУЕТСЯ
ЗА 15 МИНУТ



ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ
К МЕТАЛЛУ, ПЛАСТИКУ, РЕЗИНЕ



УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВСЕХ ВИДОВ ГСМ

Специальный герметик-прокладка для быстрого ремонта и герметизации примыкающих узлов и соединений двигателей, КПП, трансмиссий и др. Может заменять резиновые и бумажные прокладки и уплотнители. Не растекается при нанесении и может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях.

Art. Ln1737
85 g

