



Клей монтажный «Жидкие гвозди»

Техническая информация

Химическая основа	сополимеры винилацетата
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание
Образование поверхностной пленки	15 минут
Плотность	1,3 г/см ³
Термостойкость	-40°C до +70°C
Первоначальная сила схватывания	80 кг/м ²

Описание продукта

Клей ремонтно-монтажный, белый универсальный влагостойкий, предназначен для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ. Для прочного склеивания строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, ПВХ, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики и других подобных материалов.

Способ применения

Обрезать наконечник у картриджа. Клей нанести при помощи пистолета на одну из склеиваемых поверхностей. Плотно соединить склеиваемые поверхности, затем разъединить, чтобы убедиться в нанесении клея на обе поверхности. Выдержать 2-5 минут, после чего сильно прижать поверхности друг к другу.

Свойства

- Клей представляет собой молочно-белую вязкую смесь.
- Обладает высокой прочностью и влагостойкостью.
- Открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) 15 минут.
- Подходит для неровных поверхностей (хорошо заполняет пустоты).
- Обеспечивает прочное и долговечное склеивание.
- Подходит для наружных и внутренних работ.
- Затвердевший клеевой шов можно окрашивать.

Расход

Выход клея при нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм составляет 9-10 м.

Меры предосторожности

Горюч! Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей! Избегать контакта с кожей и глазами, использовать перчатки. Пары не вдыхать. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Способ хранения

Предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагрева выше 50°C. Хранить вдали от источников тепла в хорошо проветриваемом помещении.