



Инструкция по эксплуатации

Жидкие гвозди Клей монтажный универсальный



I. Продукт

Состав:

сополимеры винилацетата, неорганические наполнители, смолы

Упаковка:

Туба 300 мл $\pm$ 1%

Область применения:

Предназначен для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания строительных материалов: стекла, дерева, МДФ, ДСП, ламината, паркета, металла, ПВХ, пенополистирола, гипсокартона, бетона, керамики и других подобных материалов.

II. Рекомендации по применению

Проводить работы рекомендуется при температуре выше +5°C. Склеиваемые поверхности предварительно высушить и очистить.



Обрезать наконечник у картриджа. Клей нанести при помощи пистолета на одну из склеиваемых поверхностей. Плотно соединить склеиваемые поверхности, затем разъединить, чтобы убедиться в нанесении клея на обе поверхности. Выдержать 2-5 минут, после чего сильно прижать поверхности друг к другу.

Время полного высыхания 24 часа. Излишки свежего клей советуем удалять бензином или ацетоном.

Способ хранения

Предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагрева выше 50°C. Хранить вдали от источников тепла в хорошо проветриваемом помещении.

Утилизация

После использования тару закрыть и утилизировать, как бытовые отходы в соответствии с национальными требованиями.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.