Производитель: ООО «ТД «Экокласс» 347830, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Лебединая 1 +7 (8635) 4-33-13 info@ekoklass.ru



Инструкция по эксплуатации



Атлет

Клей полимерный универсальный



І. Продукт

Состав:

сополимеры винилацетата

Упаковка:

Бутыль 1 л

Область применения:

Предназначен для приклеивания потолочных плит, плинтусов, розеток, изделий из пенополистирола, пенополиуретана, дерева, древесно-плитных материалов, ковровых покрытий, линолеума, паркета, керамики, стекла, искусственной кожи, бумаги, картона к основанию из древесины, кирпича, штукартурки, бетона, а также для склеивания материалов между собой в раздичных комбинациях.

II. Рекомендации по применению

Склеиваемые поверхности очистить от пыли и загрязнений. Клей нанести тонким слоем на обе склеиваемые поверхности. Пористые поверхности покрыть клеем дважды. Через 30-60 секунд склеиваемые детали следует сильно прижать дпуг к другу. Продолжительность высыхания связующего вещества 20-60 минут. Полная прочность достигается спустя 24 часа. Применять при температуре от -10° С до $+30^{\circ}$ С.

Условия хранения

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздейтсвия влаги, повышенного тепла и прямых солнечных лучей при температу окружающей среды от -30°C до +30°C.

Утилизация

После использования тару закрыть и утилизировать, как бытовые отходы в соответсвии с национальными требованиями.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.