



ROX FSG 204

Термостойкая силиконовая смазка

ОПИСАНИЕ

Силиконовая смазка на основе загущенного кремнийорганического масла, содержит комплекс противозадирных и антиокислительных присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Узлы и уплотнения гидравлических и пневматических систем
- Изоляция и герметизация электрических контактов, включая кабельные соединения.
- Запорно-регулирующая арматура, включая резьбу и резиновые и пластиковые сальники.
- Смазка ненагруженных подшипников в пищевой промышленности.
- Герметик и смазка для клапанов холодной и горячей воды, в системах обогрева.
- Смазка пластмассовых деталей

ОТРАСЛИ

- Производство спирта
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Коммунальная техника
- Железнодорожное оборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Термическая стойкость.
- Химическая инертность.
- Большая электрическая прочность.
- Отменная работоспособность при высокой влажности.
- Стабилизирует плавность линейного и вращательного движения.
- Устойчива к смыванию и воздействию воды, моющих и дезсредств.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Белая однородная мазь
Вязкость базового масла при 40°, сСт	9500
Вязкость базового масла при 100°C, сСт	3800
Температура каплепадения, °C, не ниже	250
Минимальная рабочая температура, °C	-40
Максимальная рабочая температура, °C	204
Водостойкость	0-90
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	3,0
Склонность к сползанию при температуре 200 °C	Выдерживает
Пенетрация при 25 °C, мм х 0,1, в пределах	180-240
Потери при испарении, 30 ч, 200°C, %	< 2,5

УПАКОВКА

Банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru