



150049, г. Ярославль, пр-т
Толбухина, 17а, оф.311
+7 800 200-15-73
+7 4852 45-74-42
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Делиниатор (колесоотбойник) резиновый КР-2,0



Сведения о

Делиниатор (колесоотбойник) резиновый используется на парковках, автостоянках, в многоэтажных гаражах, возле крупных гипермаркетов и там, где требуется ограничить движение транспорта или предотвратить повреждение зданий. Он выполняет следующие функции: разделение транспортных потоков; разветвление транспортного потока перед ремонтным участком дороги; на парковках для выделения мест стоянки (колесоотбойник); обозначение подъезда к опасному участку; обозначение выделенной полосы для общественного транспорта; обозначение подъезда к опасному участку (опора моста и т. д.)

Техническое описание

Делиниатор (колесоотбойник) – формовое изделие из ударопрочной резины черного цвета. Состоит из двух частей, соединенных между собой в целостную конструкцию. С двух сторон изделие оснащено светоотражателями желтого цвета. В сечении изделие имеет трапециевидную форму, предусматривающую наиболее оптимальное пятно контакта с протектором колеса автомобиля. Изделие имеет 4 точки крепления. По желанию, отверстия для креплений могут быть оснащены заглушками для предотвращения попадания грязи и воды на крепеж.

Технические характеристики

Материал	Ударопрочная резина
Длина, мм	2000
Ширина, мм	150
Высота, мм	100
Количество точек крепления шт.	4
Количество светоотражателей, шт.	8
Температура эксплуатации	-70С до +70С
Масса, кг	20
Расчетный объем 1 штуки, м ³	0,033
Тип упаковки	На поддоне в стрейч-пленке

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5) С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий должна производиться в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.



150049. г. Ярославль, пр-т
Толбухина, 17а, оф.311
+7 800 200-15-73
+7 4852 45-74-42
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

Монтаж

Основное назначение колесоотбойника – повышение безопасности на объекте, поэтому мы рекомендуем использовать для монтажа анкерные болты (к асфальтовому покрытию) или шуруп-дюбеля (к бетонному покрытию) **в комплекте с шайбами**, для большей прочности крепления.

Этапы монтажа:

- разровнять поверхность
- отметить отверстия под анкерные крепления
- произвести качественное сверление отверстий
- открутить гайку от болта
- надеть шайбу на болт со стороны, где нанесена резьба (см. схему крепления)
- надеть гайку на болт «шляпкой» вниз, оставив свободное пространство для шайбы
- вбить болт в крепежное отверстие делиниатора / колесоотбойника
- закрутить гайку на болте, пока её «шляпка» и шайба не будут плотно прилегать к основанию крепежного отверстия
- делиниатор надежно зафиксирован



Шайба 10 мм



Анкерный болт 129x12
мм




Схема крепления

Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении, а также при покупке колесоотбойников без комплекта крепежа (анкерные болты + шайбы).