



## УКРАЇНСЬКА

## МАСЛЯНИЙ РАДІАТОР VT-1708 W

Масляний обігрівач призначений для обігрівання побутового пристрою або окремо його зони.

## ОПИС

- Місце для намотування мережкового шнура
- Рука переміжника режимів роботи
- Рука регулятора термостата
- Світловий індикатор
- Рука для переміщення радіатора
- Корпус
- Коліщатка

## УВАГА!

- Масляний радіатор може використовуватися як альтернативна заміна для обігрівача мережкового шнура.
- Рука переміжника може використовуватися як джерело тепла у квартирах або приватних будинках.
- Для додаткового захисту в ланцузі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довічного матеріалу. Використовуйте масляний радіатор тільки за його прямими призначеннями, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поведіння з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майнові.
- Примітка:** - не затягуйте «гайки-баранчики» занадто сильно, що може привести до пошкодження корпусу радіатора.
- Забороняється використання масляного радіатора:
- Перекрити корпус радіатора та установити його на рівні та стійкій підлогі, що уникнеть пошкодження дафона боксу покриття під радіатор шматком картону або пакетами.
  - Відсунути «гайки-баранчики» з-за обмежень кріплення (мал. 1).
  - Вставте U-образне кріплення між первією та другою секцією ребер (поруч з передньою кришкою) (мал. 2).
  - Вставте U-образне кріплення в отворі пластини з коліщатками (мал. 3).
  - Закрутити «гайки-баранчики» та злегка затягніть іх (мал. 4).

- Повітряні розлікати масляний радіатор та перевірте його на наявність пошкоджень. За наявності механічних пошкоджень забороняється використання масляного радіатора.
- Забороняється перекиданням переконектора, що напруга в електроприладі не перевищує 240 Вольт, а також відповідною напругою, вказаною на корпусі пристрію.
- Мережевий шнур забезпечений «єкроміком»: вмикання його в електроприладу зберігається, що макет надійний контакт заземлення.

- Щоб уникнути ризику виникнення похеюк, не використовуйте переходники при підключені пристрію до електричної розетки.

- Щоб уникнути перевідключення електричної мережі, не вмикайте одночасно декілька пристрій з великою споживальною потужністю.

- Забороняється використовувати масляний радіатор у пристріях, де обертаються або використовуються легкозаймисті рідини, такі як бензин або розчинники.

- Не використовуйте пристрій у пристріях, площа яких становить менше 4 кв. метрів.

- Відстань між легкозаймистими матеріалами (меблями, подушками, постільною білизною, папером, одягом, шторами і т.н.) і радіатором має становити як мінімум 0,9 м.

- Не використовуйте пристрій під прямим сонячним світлом.

- На використовувати пристрій на верхній чи хіткій поверхні.

- Забороняється використовувати масляний радіатор поряд з кухонною раковиною, у ванній кімнаті поблизу з ваною, напівмісцем чи душовою кабіною.

- Не використовуйте пристрій у приміщеннях, площа яких становить менше 4 кв. метрів.

- Встановіть масляний радіатор зі стійкою або на мокрих підлогах.

- Забороняється використовувати масляний радіатор у приміщеннях, де обертаються або використовуються легкозаймисті рідини, такі як бензин або розчинники.

- Не використовуйте масляний радіатор на мокрих підлогах.

- Забороняється використовувати масляний радіатор у приміщеннях, де обертаються або використовуються легкозаймисті рідини, такі як бензин або розчинники.

- Установіть радіатор на рівній, сухій та стійкій поверхні.

- Встановіть масляний радіатор зі стійкою або на мокрих підлогах.

- Забороняється використовувати масляний радіатор на мокрих підлогах.</