ZRXX.G Реле времени многофункциональное

KAEL

T Установка времени выдержки:

Выдержка времени устанавливается переключателем диапазонов времени от 0,1 до 1 с шагом 1%.

F Режим работы:

Реле функционирует в двух режимах: задержка включения и задержка отключения (**on delay** и **Off delay**).

Задержка включения ON delay

Задержка отключения OFF delay



M Выбор диапазона выдержки времени:

Выбор диапазона выдержки времени осуществляется с помощью переключателя:

10сек – 30сек
1мин – 30мин
1ч – 30 ч

Определение ; t =

при M = 30s,
T = 0.6

t = M x T
t = 30сек x 0.6 =18сек

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания (Un)

A1 – A2 клеммы	: 230 Vac (50/60Hz)
A3 – A2 клеммы	: 24 Vac или 24 Vdc
Напряжение нагрузки	: (0,9-1,1) x Un
Частота	: 50/60 Hz
Максимальный ток	: Max. 5 A / 250 VAC
Потребляемая мощность	: < 4 VA
Степень защиты реле	: IP20
Степень защиты клеммной колодки	: IP00
Рабочая температура	: -20°C....+60°C
Способ монтажа	: на рейку панели
Габариты	: 18x90x65 мм





CE

www.kael.com.tr
info@kael.com.tr

ISO 9001:2008
Made in TURKEY

NOTE