

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI EuroDrive Pro Long Life 0W-20 - высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее экономию топлива и долговечность для двигателей группы VAG последнего поколения, требующих смазки VW 508.00/509.00 или Porsche C20. Разработано с использованием технологии передовых компонентов на основе PAO базовых масел для максимальной производительности двигателей, работающих при более высоких температурах. Обеспечивает превосходную стойкость масляной пленки и исключительные смазочные свойства, обеспечивающие идеальную защиту двигателя в мощных бензиновых и дизельных автомобилях группы VAG.

TOTACHI EuroDrive Pro Long Life 0W-20 - моторное масло с низкой вязкостью, производится на основе уникальной антифрикционной технологии ZFM™ (Zero Friction Molecular), которая обеспечивает значительное снижение трения и износ высоконагруженных деталей двигателя, подвергающихся интенсивным рабочим циклам и высоким рабочим температурам. Обеспечивает экономию топлива и увеличенные межсервисные интервалы в бензиновых и дизельных двигателях, что снижает затраты потребителей на техническое обслуживание.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями группы Volkswagen, для которых требуются моторные масла с вязкостью 0W-20. Для новых двигателей 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт Volkswagen/ Audi. Отлично подходит для использования в других европейских автомобилях, требующих смазочных материалов ACEA C5.

Совместим с автомобилями, оснащенными дизельными сажевыми фильтрами (DPF), бензиновыми сажевыми

фильтрами (GPF), трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC) и другими устройствами для последующей обработки.

Подходит для использования со всеми видами топлива. Не совместим с более старыми спецификациями Volkswagen и Porsche.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI EuroDrive Pro Long Life 0W-20 соответствует или превосходит гарантийные требования производителя к автомобилям группы VAG, где требуется спецификация VW 508.00/509.00 или Porsche C20 или стандарт ACEA C5. TOTACHI® гарантирует полное соответствие письменным спецификациям, указанным на этикетках продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Длительный моторесурс двигателя**
Превосходная стойкость к масляной пленке, высокая устойчивость к окислению, хорошие фрикционные свойства, износостойкость и оптимальная чистота двигателя продлевают срок службы двигателя при снижении затрат на сервисное обслуживание.
- **Повышение топливной экономичности**
Минимальное гидродинамическое трение обеспечивает лучшую экономию топлива даже при запуске холодного двигателя и при высокой скорости в течение всего движения. Низкий расход топлива способствует сокращению выбросов CO₂.
- **Совместимость с системами контроля эмиссии**
Низкий уровень фосфора и золы способствует длительной работе многокомпонентных каталитических конвертеров (TWC).



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ACEA C5
- VW 508.00/509.00
- PORSCHE C20

Подходит для использования в различных автомобилях группы VAG, таких как Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Bugatti и Ducati. Может использоваться в других европейских или азиатских автомобилях, требующих моторного масла 0W-20 ACEA C5.

Увеличенный интервал замены масла без ущерба для производительности двигателя.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Класс по SAE		0W-20	
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	45,59	ASTM D445
при 100°C	сСт	8,54	ASTM D445
Индекс вязкости		167	ASTM D2270
Вязкость при проворачивании при -35°C	МПа·с	5716	ASTM D5293
Цвет	-	Зеленый	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	230	ASTM D92
Температура застывания	°C	-45	ASTM D6892
Плотность при 30 °C	кг/л	0,8382	ASTM D4052
Содержание сульфатированной золы	%	0,79	ASTM D874
Щелочное число (TBN)		8,60	ASTM D2896

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI.