

Инструкция по эксплуатации

БТ-577

Лак битумный



I. Продукт

Состав:

битумы нефтяные, смесь органических растворителей, пластификатор

Упаковка:

Стеклянная бутылка 0.5 л

Область применения:

Для защиты металлических, деревянных, бетонных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

II. Рекомендации по применению

Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом. Наносить методом распыления, окунания, тампоном, кистью или валиком на сухую очищенную поверхность. Расход при нанесении в один слой 100-200 мл/м². Время высыхания при температуре 20±2°C — 24 часа.

Способ хранения

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, повышенного тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C.

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Не допускать попадания продукта внутрь организма, в глаза и на слизистую оболочку. При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 24 месяца