

QUANT M ULTRA 5W30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUANT M ULTRA 5W30 синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок службы двигателей и повышенный уровень их защиты, пригодно для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей с соответствующими требованиями к вязкости и качеству.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива и высокую производительность двигателя за счет снижения трения.
- Высокая термическая стабильность и отличная защита от окисления.
- Обеспечивает идеальный контроль образования всех видов отложений.
- Защищает двигатель от износа, обеспечивая быструю смазку его деталей во время пуска благодаря отличной текучести в холодных погодных условиях.
- Способствует уменьшению расхода масла благодаря его низкой летучести, что помогает снизить содержание углеводорода в выхлопных газах.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API SM/CF, MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW Longlife- 01, Renault RN 0710/RN0700, ACEA A3/B3/B4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,85
Кин. вязкость при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	10,1
Индекс вязкости		ASTM D 2270	150
Температура вспышки	°С	ASTM D 92	230
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-33

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



QUANT M ULTRA 5W30

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присутствующими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



1 л, 4 л, 60 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

