

FORMULA CLASSIC 15W40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FORMULA Classic 15W40 моторное масло с исключительными эксплуатационными характеристиками для высоконагруженных дизельных двигателей, произведенное из высокоочищенных минеральных базовых масел в сочетании со сбалансированной системой присадок. Обеспечивает отличное смазывание современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, двигателей более старых конструкций, а также двигателей различной внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает детали двигателя от износа при пуске благодаря отличным низкотемпературным характеристикам.
- Усовершенствованная система присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя и продлевает срок их службы.
- Высокая термостойкость и минимизация образования отложений.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателей в автомобилях с большим пробегом.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ:

API CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SJ/SL, ACEA E7-04, MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN 3275, MTU Type II, Renault Trucks RLD-2, Mack EO-N / EO-M PLUS, Cummins CES 20077 / 76, Detroit Diesel 93K215, Caterpillar ECF-1-a

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/см ³	ASTM 4052	0,88
Кин. Вязкость при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	12,5-16,3
Индекс вязкости		ASTM D 2270	130
Точка воспламенения СОС	°С	ASTM D 92	240
Температура застывания	°С	ASTM D 97	-30

* Вышеуказанные значения могут незначительно отличаться в зависимости от производства



FORMULA CLASSIC 15W40

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать контакта с кожей, не проглатывать и не вдыхать пары. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании не вызывать рвоту искусственным путем и немедленно обратиться за медицинской помощью. При вдыхании паров пострадавшего вывести на свежий воздух и, при необходимости, обратиться к врачу. Отработанные масла должны собираться лицензированными сборщиками отработанных масел, не выбрасывать в мусор, не сбрасывать в сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте. Пустые контейнеры не выбрасывать в мусор или оставлять в окружающей среде, сдавать лицензированным компаниям по переработке отходов. Для получения дополнительной информации см. «Паспорт безопасности».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковка не должна подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна контактировать с водой. Масла не должны контактировать с пылью и должны храниться вдали от пыльных сред. Температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Пользователь несет полную ответственность за использование изделия в соответствии с его назначением и за соблюдение действующих законов и правил. Компания Lubrico Petrokimya A.Ş. не несет ответственности за ущерб и убытки, вызванные использованием продукта не по назначению или в связи с присущими продукту опасностями и их последствиями.

ФАСОВКА



20 л, 200 л



EURO MIX OIL SL.
Mercamadrid,
Zona comercial, Local C-D 4-28053 Madrid/Spain
www.euromixoil.com

