

Соединительная лента DELTA® -INSIDE BAND I 60 для пароизоляционных плёнок



Характеристика	DELTA® -INSIDE BAND
Назначение	Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения пароизоляционных плёнок в зоне нахлёста рулонов с лицевой стороны. Может применяться для примыкания плёнок к металлу, твёрдому пластику, гладкой древесине. Подходит для плёнок: DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX, DELTA®-DAWI GP, DELTA®-Sd-FLEXX, DELTA®-NOVAFLEXX, DELTA®-LUXX, DELTA®-NEOVAP 20 Только для применения внутри помещений. Не допускается использование ленты для работы с гидроизоляционными подкровельными плёнками.
Материал	Основа ленты из ламинированного картона, клеящий слой из модифицированного акрилата. Лента имеет защитный слой из силиконизированной бумаги.
Требования к поверхности основания. Ограничения по применению.	- Основание должно быть чистым, гладким, сухим, без пыли, жира и инея. - Непрочное основание необходимо обработать праймером. - Ленту не следует применять с плёнками из вторичного сырья с добавками из хлорпарафина. - Клеящая способность ленты может уменьшиться при работе с ОСП (OSB) из-за миграции веществ (например, гексаналя). - Не следует использовать в саунах и бассейнах.
Температурная стабильность	от -40 °C до +80 °C
Температурный диапазон применения	от +5 °C до +40 °C
Условия хранения/срок хранения	от +5 °C до +30°C / 12 месяцев
Длина/ширина	40 м/60 мм
Упаковка	10 рулонов (400 пог.м.)/коробка; 28 коробок (280 рулонов/ 11 200 пог.м.) на поддоне.

Дата подготовки 03.11.2016