

СЕРИЯ

GF-KP

Кронштейны



Модель	GF-KP202	GF-KP202M	GF-KP203
Нагрузка, до, кг	3	3	3
Габаритные размеры, мм	160 x 90	180 x 85	105 x 46
Угол поворота, град.	360	360	360
Угол наклона, град.	90	90	90
Материал	ABS пластик	Алюминий	Алюминий
Цвет	Бежевый	Белый	Белый
Масса, г	180	250	120
Размер площадки, мм	Ø35	Ø35	Ø15

СЕРИЯ

GF-KP

Алюминиевые
кронштейны




Модель	GF-KP205	GF-KP205A
Нагрузка, до, кг	5	8
Габаритные размеры, мм	83 x 97 x 242	83 x 97 x 242
Угол поворота, град.	360	360
Угол наклона, град.	90	90
Материал	Алюминий	Алюминий
Цвет	Бежевый	Бежевый
Масса, г	550	550
Размер площадки, мм	47 x 84	47 x 84

СЕРИЯ

GF-KP

Кронштейны



Модель	GF-KP206	GF-KP207	GF-B170PA
Нагрузка, до, кг	3	2,5	3
Габаритные размеры, мм	60 x 48	45 x 40	170 x 140 x 90
Угол поворота, град.	360	360	-
Угол наклона, град.	90	90	-
Материал	Алюминий	Алюминий	ABS пластик
Цвет	Белый	Черный	Белый/Черный
Масса, г	60	30	100
Размер площадки, мм	Ø 15	Ø 13	170 x 140

СЕРИЯ

GF-B

Алюминиевые
кронштейны




Модель	GF-B180MA	GF-B120MT	GF-B200MT
Нагрузка, до, кг	3	3	5
Габаритные размеры, мм	180 x 140 x 120	600 – 1200 x 90	1000 – 2000 x 140
Угол поворота, град.	-	360	360
Угол наклона, град.	-	90	90
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет	Белый	Белый	Белый
Масса, г	180	200	600
Размер площадки, мм	180 x 140	Ø35	47 x 84

СЕРИЯ

GF-B

Кронштейны
из оцинкованной стали



Модель	GF-BW01 на плоскость	GF-BC01 угловой	GF-BP01 на столб
Нагрузка, до, кг	10	10	10
Диаметр опоры, от мм	-	-	76
Габаритные размеры, мм	220 x 138 x 35	140 x 140 x 66	140 - 138 x 65
Материал	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Цвет	Белый	Белый	Белый
Масса, г	500	600	600

СЕРИЯ

GF-B

Кронштейны
из оцинкованной стали



Модель	GF-BW02 на плоскость	GF-BC02 угловой	GF-BP02 на столб
Нагрузка, до, кг	10	10	10
Диаметр опоры, от мм	-	-	76
Габаритные размеры, мм	285 x 220 x 35	285 x 138 x 75	285 x 138 x 65
Материал	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Цвет	Белый	Белый	Белый
Масса, кг	1	1,26	1,16

ХОМУТ С ЗАМКОМ



Для крепления и фиксации видеокамер и других конструкций различного назначения

Диаметр:	до 150 мм
Ширина ленты:	9 мм
Толщина ленты:	0,6 мм

ЛЕНТА ХОМУТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ



Для крепления на столб кронштейнов для видеокамер и других конструкций различного назначения

Длина:	30 мм
Ширина ленты:	9 мм
Толщина ленты:	0,6 мм

ЗАМОК ХОМУТНОЙ ЛЕНТЫ



Для крепления и фиксации хомутной ленты

Ширина ленты:	9 мм
---------------	------