



ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

АДГЕЗИОННАЯ

С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ универсальна для наружных и внутренних работ;
- ✓ предотвращает образование грибка и плесени;
- ✓ обеспечивает высокую адгезию;
- ✓ имеет высокие эксплуатационные характеристики;
- ✓ увеличивает срок службы покрытия/системы покрытий;
- ✓ препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя.

Краткое описание	Грунтовка адгезионная для декоративных покрытий с кварцевым наполнителем универсально подходит для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям. Образует равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление финишного материала с поверхностью.
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, кварцевый наполнитель, реологические добавки, вода.
Плотность	1,65г/см ³
Цвет	Белый
Область применения	Используется в качестве кроющего грунтовочного покрытия минеральных поверхностей, обладающих несущей способностью. Рекомендуется использование грунтовки в качестве предварительного сцепляющего адгезионного слоя перед нанесением декоративной штукатурки, при этом существенно облегчается сам процесс ее нанесения и структурирования. При наружных работах увеличивает влагоотталкивающие свойства грунтуемого основания. Грунтовка адгезионная используется также в качестве структурообразующего материала перед нанесением лессирующих (не укрывных) покрытий.
Температура применения	Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +5°C.
Инструмент	Кисть, валик.
Подготовка поверхности	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающуюся старую краску или осыпающуюся побелку необходимо удалить. Сильно впитывающие и новые основания обработать грунтом глубокого проникновения.
Нанесение покрытия	Грунтовку наносить кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой.
Рекомендации по нанесению	Перед нанесением поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi. При необходимости перед нанесением грунтовки адгезионной заколеруйте ее универсальными колерами Ticiana Mix, в цвет последующих наносимых слоев - в количестве не более 5%.
Разбавление	Возможно разведение водой или грунтом глубокого проникновения (не более 5%).
Расход	150-250 мл/м2
Время высыхания	"до отлипа" - 4 часа, полное высыхание - 24 часа.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Возможно хранение при температуре до -30°C, но не более 1 месяца. Грунтовка выдерживает до 5-ти циклов замораживания-размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	5кг; 8кг; 14кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!