

**Соединительная лента DELTA® -MULTI BAND
для паро- и гидроизоляционных плёнок**



Характеристика	DELTA® -MULTI BAND
Назначение	Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок в зоне нахлёста. Используется для уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений в плёнках. Для внешнего и внутреннего применения.
Материал	Основа ленты из полиэтилена LDPE, клеящий слой из модифицированного акрилата. Имеет армирование клеящей стороны. Обладает высокой устойчивостью к окислению и старению.
Длина/ширина	25 м/60 мм (M60) или 100 мм (M100)
Упаковка	M60: 10 рулонов (250 пог.м.)/коробка; 85 коробок (850 рулонов/21 250 пог.м.) на поддоне; M100: 6 рулонов (150 пог.м.)/коробка; 85 коробок (510 рулонов/12 750 пог.м.) на поддоне.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, гладким, сухим, без пыли, жира и инея.
Условия хранения	от +5 °С до +30°С
Срок хранения	12 месяцев
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 01.08.2011