



КРАСКА АКРИЛОВАЯ

РЕЗИНОВАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Эластичное покрытие, не растрескивается, превосходно укрывает поверхность
- ✓ Полностью защищает поверхность от воздействия влаги
- ✓ Высокая устойчивость к эксплуатационным нагрузкам
- ✓ Отличная морозостойкость, устойчивость к перепадам температур
- ✓ Сохраняет паропроницаемость, позволяет поверхности "дышать"

Краткое описание	Краска образует эластичную гладкую пленку, имеет высокую укрывистость, устойчива к влаге и мытью, имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Скрывает микротрещины на окрашиваемой поверхности.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Цвет	белый, голубой, зеленый, красно-коричневый, черный, Серый 7040
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, пластиковых, деревянных, кирпичных, бетонных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. Применяется для окраски фасадов зданий, детских площадок, заборов, бордюров, садовых дорожек, деревянных лестниц, балконов, кровельных материалов, а также для нанесения разметки на детских площадках.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	Работы проводить при нормальных погодных условиях (в отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при температуре не ниже +10°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом. Поверхность загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой FARBITEX PROFI.
Нанесение покрытия	При необходимости, перед применением краску разморозить при температуре (20±5)°C, тщательно перемешать. Расслоение не является браком. Краску наносить краскораспылителем, кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность в два слоя. Для нанесения краскораспылителем, рекомендуется разбавлять краску водно-дисперсионной грунтовкой.
Рекомендуемое количество слоев	Рекомендуется наносить на поверхность не менее 2 слоев краски.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	Средний расход на один слой 100-150 г/м², при нанесении по шиферу или бетону - 250-300 г/м². Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, её состояния, предварительной подготовки и цвета.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C – до отлипа 4-5 часов, полное высыхание – 24 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Колеровка	Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до -30°C не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3кг; 7кг; 14кг; 26кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!