

ЛИНЕЙНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LPL03

Линейные пылевлагозащищенные светильники серии LPL03 предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, подсобные помещения, ЖКХ), а также для наружного освещения под навесом.



Возможность шлейфового соединения

— СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 100 ЛМ/ВТ

— НАЛИЧИЕ ГЕРМОВВОДА С ДВУХ СТОРОН

— ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА. УСТОЙЧИВЫ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЯМ

— МАТЕРИАЛЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ



~165-265 В,
50 Гц



CRI≥70



120°



II класс
защиты



-45...+40°C



У2



IP65



30 000 ч



2 года

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Подключение в линию, шт
LPL18-4K60-03	18	4000	1800	650x52x35	12
LPL18-6.5K60-03	18	6500	1800	650x52x35	12
LPL36-4K120-03	36	4000	3600	1250x52x35	10
LPL36-6.5K120-03	36	6500	3600	1250x52x35	10
LPL48-4K150-03	45	4000	4500	1550x52x35	8
LPL48-6.5K150-03	45	6500	4500	1550x52x35	8