

Дисперсия ПВА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПВАД - превосходный клей для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д.

Пленкообразующее средство для малярных и художественных красок, связующее средство в строительной промышленности для различных мастик, замазок, бетонных композиций и др.



РАСХОД



ЦВЕТ



СРОК

БС-44



Дисперсия ПВА

СВОЙСТВА: Дисперсия ПВА – продукт эмульсионной полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида. Обладает хорошими связующими свойствами, высокой адгезией к различным материалам.

ОСНОВАНИЕ: Должно быть твердым, чистым, сухим и пригодным для обработки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: При попадании в глаза и на кожные покровы промыть водой.

НАНЕСЕНИЕ: Кистью, валиком или шпателем. Для уменьшения расхода сильно впитывающие поверхности загрунтовать, используя кисть или малярный валик.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: При температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха 24 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: При температуре +20°C и 65% относительной влажности воздуха 24 часа.

ХРАНЕНИЕ: В оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

СРОК ХРАНЕНИЯ: Годен в течение 12 месяцев от даты изготовления.

Производитель: ООО «Производственное предприятие Быт-Сервис»
Россия, 240601, М.О., г. Подольск, ул. Плещеевская, дом 11, офис 11.
Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001

