

## A60/A65

Светодиодная лампа классической формы предназначена для общего и декоративного освещения в жилых, коммерческих помещениях.

\* в сравнении с лампой накаливания



Энергоэффективность
















Артикул	Цоколь	Цветовая т-ра	Угол рассеяния	Мощность потреб.	Мощность эквив.*	Световой поток	Напряжение	Размеры (в x д)	Кратность упаковки	Штрих-код (ед.)
		К		Вт	Вт	ЛМ	В	ММ	ШТ	
25Y55BL7E27	E27	3000	240°	7	60	560	175-250	100x55	1.50	4260529295899
25S55BL7E27	E27	O 4000	240°	7	60	560	175-250	100x55	1.50	4260529295912
25W55BL7E27	E27	6500	240°	7	60	560	175-250	100x55	1.50	4260529295936
25Y60BL9E27	E27	3000	240°	9	75	800	175-250	108x60	1.50	4260529293765
25S60BL9E27	E27	O 4000	240°	9	75	800	175-250	108x60	1.50	4260529293789
25W60BL9E27	E27	6500	240°	9	75	800	175-250	108x60	1.50	4260529296551
25Y60BL12E27	E27	9000	220°	12	100	1080	175-250	112x60	1.50	4260529293680
25S60BL12E27	E27	○ 4000	220°	12	100	1080	175-250	112x60	1.50	4260529293703
25W60BL12E27	E27	6500	220°	12	100	1080	175-250	112x60	1.50	4260529293727
25Y60BL15E27	E27	9000	220°	15	130	1300	175-250	125x60	1.50	4260375483778
25S60BL15E27	E27	4000	220°	15	130	1300	175-250	125x60	1.50	4260375483808
25W60BL15E27	E27	6500	220°	15	130	1300	175-250	125x60	1.50	4260529293741
25Y65BL20E27	E27	9000	220°	20	180	1650	175-250	135x65	1.50	4260375487905
25S65BL20E27	E27	○ 4000	220°	20	180	1650	175-250	135x65	1.50	4260375487875
25W65BL20E27	E27	6500	220°	20	180	1650	175-250	135x65	1.50	4260529296575