

clinch

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт представляет собой смесь растворителей и углеводородного пропеллента в аэрозольной упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для очистки тормозных суппортов, дисков сцепления и прочих деталей автомобиля от технических загрязнений, в том числе жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли. Дополнительно применяется для удаления консистентных смазок, остатков силикона, простых лакокрасочных покрытий и тормозной жидкости. Средство удобно в применении и не требует специальных навыков и усилий. Безопасно для резины, винила и пластика.

СВОЙСТВА

Эффективно растворяет и удаляет все виды загрязнений: фрикционные частицы, маслянистые и смолистые отложения, нагар, тормозные и другие технические жидкости, дорожную грязь и реагенты. Не разрушает шланги, уплотнители и другие детали из резины, винила и пластика. Полностью испаряется, не оставляя следов. Значительно упрощает ремонт и обслуживание тормозных систем.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием энергично встряхнуть баллон. Обильно нанести с расстояния 20-30 см на обрабатываемую поверхность. Излишки очистителя удалить мягкой ветошью. Использовать при температуре не ниже +10 °С.

УПАКОВКА

• Аэрозольный баллон 520 мл. (арт. 29137)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во

время использования! Обязательно использование СИЗ органов зрения (защитные очки), кожи рук (перчатки) и спецодежды. Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Избегать попадания в глаза и вовнутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемом помещении! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Не разбирать и не давать детям! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 36 месяцев с даты производства. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до 25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.



150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 62В, оф. 13.

Тел.: +7 (4852) 63-71-51

Отдел технической поддержки: support@accord76.ru

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением за которое производитель или поставщик могли бы нести юридическую ответственность.