


## Уплотнительная клеящая лента DELTA® -FLEXX BAND FG80 для паро- и гидроизоляционных плёнок



- Лента для герметичного уплотнения кровельных проходок, электропроводки, угловых соединений, совместима с любыми паро- и гидроизоляционными плёнками DELTA®.
- Лента обладает высокой растяжимостью и адгезией к основаниям из твёрдого пластика, гладкой древесины, металла, фанеры, гипсокартона, ДСП, ОСП, штукатурки, гладкого бетона. Защитный лайнер разделён на две части для удобства применения.
- Для внешнего и внутреннего применения. Не подвергать постоянному УФ-воздействию.
- Лента не подходит для применения с плёнками из вторичного сырья с хлорпарафиновыми добавками. Не рекомендуется использовать на основаниях из грубой (пиленой) древесины.

Характеристика	DELTA® -FLEXX BAND FG80
Материал	Основа ленты из ПЭ плёнки, клеящий слой из бутилкаучука чёрного цвета, лайнер из силиконизированного полиэтилена.
Воздухопроницаемость мест проклейки, EN 12114	< 0,1 м³/(ч·м²)
УФ-стабильность	Не более 6 недель использования на улице
Длина/ширина/толщина	6 м/80 мм/2 мм
Упаковка	3 рулона (18 пог.м.)/коробка; 96 коробок/288 лент (1728 пог.м.) на поддоне
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь достаточную несущую способность.
Условия хранения	от +5 °С до +30°С в помещении с защитой от прямого УФ-воздействия
Срок хранения	12 месяцев
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С температура воздуха и основания

Дата подготовки 13.07.2017