

Уплотнительная лента DELTA®-SCHAUM-BAND для контробрешётки



Характеристика	DELTA®-SCHAUM-BAND
Назначение	Лента предназначена для предотвращения протечек дождевой и талой воды через места гвоздевых креплений контробрешётки и обрешётки на крышах с обычными углами наклона, на пологих скатах (менее 20°) или крышах сложной формы с ендовами. Обеспечивает защиту утеплителя и стропил даже до момента укладки кровельного покрытия. Лента имеет одобрение Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH) для устройства «нижней кровли, защищающей от дождя». Рекомендуется при устройстве временной кровли из битумных материалов или гидроизоляционных плёнок.
Материал	Вспененный полиэтилен синего цвета с закрытыми порами. Клеящий слой из акрилата с армирующей сеткой.
Длина/ширина/толщина	30 м/60 мм/3 мм
Расход	одного рулона достаточно для уплотнения 20 квадратных метров крыши при шаге стропил 60 см.
Упаковка	5 рулонов (150 пог.м.)/коробка; 30 коробок на поддоне; 150 рулонов (4500 пог.м.) на поддоне
Условия хранения	от +5 °С до +30°С
Срок хранения	12 месяцев
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 01.08.2011