Грунт антикоррозийный ANTIRUST

Артикул	Описание	В коробке
10.307.0520	520 мл, грунт антикоррозийный	12 шт.

Высококачественный быстросохнущий протравливающий грунт TOP10 в аэрозольном исполнении для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной окраске.

- Аэрозольное исполнение
- Удобно наносится и быстро сохнет
- Предотвращает возникновение коррозии металла под плёнкой материала
- Может применяться для защиты металла на прошлифованных участках лакокрасочного покрытия
- Содержит кислоту в качестве протравливающего агента
- Повышает адгезию к металлическим поверхностям.

Адгезия к материалам	
Обычная, оцинкованная и нержавеющая сталь	+
Алюминий, прочие металлы	+

Подготовка к нанесению

- Металлические поверхности очистить от грязи и рыхлой ржавчины, обезжирить очистителем TOP10 ANTISILICONE и отшлифовать
- После шлифования повторно очистить поверхность с применением очистителем TOP10 ANTISILICONE и полностью высушить

Нанесение

Тщательно встряхнуть 2–3 минуты до появления отчетливого стука шариков в баллончике. Произвести пробное распыление

Равномерно нанести 1–2 слоя с расстояния 15–20 см. 8–10 мкм на 1 слой

Межслойная выдержка: 5 – 10 минут / 20°C

Дальнейшая обработка

Выдержка перед нанесением последующих покрытий 20 минут, но не более 4 часов при 20°C

Наносить 1K/ 2K акриловые наполнители и грунты-наполнители

Примечания

- Наносить при температуре не ниже +10°C
- Не наносить непосредственно на грунт антикоррозийный ANTIRUST полиэфирные шпатлёвки, базовые и 2K покровные краски
- Избегать нанесения грунта антикоррозийного ANTIRUST на термопластичные покрытия
- Придерживаться рекомендуемой толщины сухой плёнки антикоррозийного грунта ANTIRUST, так как избыточное нанесение не улучшает адгезионной способности грунта
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала
- Хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C вдали от источников тепла и открытого пламени

Технические характеристики

Цвет	зелёный
Гарантированный срок хранения	24 месяца