

ULTIMA RACING 0W-40

UHP Fully Synthetic

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI ULTIMA RACING 0W-40 – 100% синтетическое моторное масло, специально разработанное для применения в автоспорте и в других экстремальных условиях вождения.

Производится из высококачественных синтетических базовых масел с добавлением тщательно сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает высокую производительность бензиновых и дизельных двигателей гоночных и спортивных автомобилей, а также других автомобилей высокой мощности, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Превосходная текучесть масла способствуют лучшей защите двигателя и оптимальным оборотам (двигателя) как на гоночной—трассе, так и в городских условиях эксплуатации.



TOTACHI ULTIMA RACING 0W-40 изготовлено по уникальной антифрикционной технологии TOTACHI ZFM⁺™ (zero friction molecular). Инновационная антифрикционная технология TOTACHI в сочетании с

высококачественными PAO базовыми маслами и сложными эфирами, позволяет двигателю развить максимальную мощность без ущерба для его деталей. Гарантирует прочную масляную пленку при высокой температуре и высокой скорости сдвига, что снижает контакт металла с металлом, уменьшает износ и в целом обеспечивает надёжную эксплуатацию двигателя.

TOTACHI ULTIMA RACING 0W-40 гарантирует оптимальную защиту и высокую производительность в широком диапазоне скоростей и нагрузок. Продукт обеспечивает превосходную защиту от нагара, образования лака и низкотемпературных отложений, что гарантирует лучшую производительность и более длительный срок службы нагруженных высокотехнологичных двигателей.

Высокие эксплуатационные характеристики линейки продуктов TOTACHI ULTIMA RACING делают их прекрасным выбором для любителей автоспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях без дизельных сажевых фильтров (DPF), с турбонаддувом и без. Разработано для гоночных и спортивных автомобилей, высокопроизводительных автомобилей, легковых автомобилей и других, которым требуется масло SAE 0W-40.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI ULTIMA RACING 0W-40 соответствует или превосходит требования OEM-производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей без систем доочистки, для которых требуется моторное масло API SP или ACEA A3/B4. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Максимальная производительность**
Масла линейки TOTACHI ULTIMA RACING изготовлены по уникальной технологии ZFM⁺™ (zero friction molecular), которая обеспечивает максимальную прочность масляной пленки и значительное снижение износа деталей двигателя в экстремальных условиях вождения.
- **Максимальная выходная мощность двигателя**
Использование высококачественных компонентов масла, гарантирует отличную текучесть, оптимальное давления масла и высокие обороты двигателя без ущерба для его надежности.
- **Отличная совместимость**
Продукт полностью соответствует требованиям к защите двигателя, соответствует экологическим стандартам для современных двигателей.
- **Исключительная долговечность двигателя**
Усовершенствованный компонент для максимальной защиты двигателя от преждевременного возгорания (LSPI) или от

ULTIMA RACING 0W-40

UHP Fully Synthetic

сильных ударов, которые могут привести к отказу двигателя.

- MB 226.5
- RENAULT RN0710
- VW 502 00/505 00

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- Race performance
- API SP
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01
- MB 229.3
- MB 229.5

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Класс по SAE	-	0W-40	SAE J300
Кинематическая вязкость при 40°C при 100°C	cSt cSt	85,84 15,15	ASTM D445 ASTM D445
Индекс вязкости		187	ASTM D2270
Динамическая вязкость CCS при -35°C	мПа с	5757	ASTM D5293
Цвет		L3,5	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	232	ASTM D92
Температура застывания	°C	-45	ASTM D97
Плотность при 15 °C	кг/л	0,8482	ASTM D4052
Общее щелочное число	мг КОН/ г	12,10	ASTM D2896

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Хранить в прохладном и сухом месте. Избегать попадания влаги.
- Не подвергать продукты воздействию прямых солнечных лучей.
- Настоятельно рекомендуется хранить бочки в помещении или под навесом на поддонах и стеллажах.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не

ULTIMA RACING 0W-40

UHP Fully Synthetic

по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.