

Общее описание серии цилиндровых механизмов ABUS D12

Цилиндры ABUS D12 (Германия) имеют надёжную защиту от наиболее распространённых методов вскрытия и взлома. 12 пинов, установленных в два ряда, из закалённой стали и мельхиора, а также специальный упор на латунном ключе, являются элементами защиты от манипуляций отмычками, бампинга и пикинга. Штифты и вставки из закалённой стали препятствуют высверливанию. Упор на ключе также является специальной защитой от нелегального копирования ключа. Изготовление дубликатов ключей осуществляется только в специализированных и авторизованных компаниях по предъявлении карты безопасности.

В цилиндрах "ключ/ключ" предусмотрена система "антипаника", которая позволяет открывать дверь снаружи при вставленном изнутри ключе.

Длинная шейка ключа позволяет применять цилиндры ABUS D12 совместно с броненакладками.

Корпус и плаг (сердечник) цилиндров изготовлены из латуни. Благодаря используемым материалам внутренний механизм практически не подвержен износу в процессе эксплуатации и имеет высокую коррозионную стойкость.

Класс взломостойкости цилиндров ABUS D12 - 4, высший. Цилиндры соответствуют европейским стандартам SKG 2, DIN 18252, DIN EN 1303 и др.

12-ти пинный цилиндровый механизм ABUS D12 выпускается в исполнениях «ключ/ключ», «ключ/вертушка» и «ключ/шток» в цветах матовый никель и латунь. Размерный ряд – от 60(30х30) мм до 140(70х70) мм с шагом 5 мм по сторонам.

Вертушка у цилиндровых механизмов D12 находится со стороны, указанной в наименовании после "-". Например, если в наименовании указано "30-40", то вертушка находится со стороны 40.

У цилиндров со штоком длина штока - 60 мм, диаметр 8 мм.

Под заказ цилиндры D12 могут быть изготовлены в вариантах с дополнительными ключами, под один ключ, шестерёночного типа, с перекодировкой и необходимым количеством монтажных (временных) ключей. Также под заказ на основе цилиндров D12 могут быть собраны мастер-системы, в которых определённые ключи открывают определённые двери.

В комплект входят 5 латунных перфоключей с защитным упором, карта безопасности и установочный винт длиной 75 мм.

Изделие упаковано в фирменную коробку.