

Clinch

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

Аэрозоль

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов автомобиля. Основу продукта составляет силикон в смеси углеводородных растворителей и углеводородного пропеллента в аэрозольной упаковке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.

СВОЙСТВА

Образует бесцветную стойкую защитную пленку. Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур. Длительный водоотталкивающий эффект. Высокие проникающие и влаговывесняющие свойства смазки. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и другие поверхности. Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока. Антикоррозийная защита покрытий. Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел. Экономичен и универсален в применении. Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °C. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

УПАКОВКА

- Аэрозольный баллон 520 мл. (арт. 29138)
- Аэрозольный баллон 210 мл. (арт. 29139)

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

Широкий температурный диапазон

Улучшенная совместимость
с пластиками и резинами

Водоотталкивающие свойства

Безопасна для здоровья человека

Без запаха



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу! При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Не применять средство для электрических контактов.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 36 месяцев с даты производства. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °C до +25 °C. Температурный режим транспортирования: от -40 °C до +50 °C.

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 62В, оф. 13.

Тел.: +7 (4852) 63-71-51

Отдел технической поддержки: support@accord76.ru

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением за которое производитель или поставщик могли бы нести юридическую ответственность.

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ для резиновых уплотнителей

Роликовая форма аппликатора

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначена для защиты резиновых деталей и уплотнителей от естественного старения и воздействия температур. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий водоотталкивающими свойствами. Предотвращает примерзание и растрескивание. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защищает резиновые уплотнители дверей, багажника и капота автомобиля. В зимнее время года предотвращает примерзание после мойки автомобиля или оттепели. Подходит для применения на станциях технического обслуживания, в гаражах, мастерских, на производстве и в быту. Рабочий диапазон от -40°C до +200°C.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Плавными движениями нанести тонким слоем на обрабатываемую поверхность по всей длине уплотнителя. Излишки удалить чистой сухой тканью. Для достижения максимального эффекта рекомендуется наносить на чистую сухую поверхность.

УПАКОВКА

- Баллон с роликовым аппликатором 50 мл. (арт. 29165)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания на открытую кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой в течение нескольких минут, при необходимости обратиться к врачу. Избегать попадания в почву и водоемы. Хранить в местах, недоступных детям. Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 2 года. Хранить в герметично упакованной таре изготовителя, беречь от солнечных лучей и атмосферных осадков.