

Инструкция по эксплуатации

НЦ-218

Лак мебельный бесцветный



I. Продукт

Состав:

смесь органических растворителей,
синтетические смолы, пластификаторы

Упаковка:

Стеклянная бутылка 0.5 л

Область применения:

Для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений с последующей полировкой или без нее.

II. Рекомендации по применению

Перед нанесением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем марки ксилол. Лак наносить методом распыления, тампоном, кистью или валиком тонким равномерным слоем без подтеков в 1-4 слоя на подготовленную сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, зачищенную шлифовальной шкуркой, поверхность. Время высыхания каждого слоя лака при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$ — 1 час. Поверхность готова к бережной эксплуатации через 24 часа. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения.

При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Расход

85--125 гр. на 1 м².

Условия хранения

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, повышенного тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды 30°C до $+30^\circ\text{C}$.

Срок годности: 24 месяца