

# Инструкция по эксплуатации

## Цапон Лак защитный



### I. Продукт

#### Состав:

сополимер, синтетическая смола,  
органические растворители

#### Упаковка:

Стеклянная бутылка 0.5 л

#### Область применения:

Для защитно-декоративного покрытия изделий из черных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений при температуре от -30°C до +80°C.

### II. Рекомендации по применению

Лак наносят на сухую, очищенную поверхность кистью, распылителем или методом окунания в 2-3 с промежуточной просушкой 20 минут. Время высыхания 30 минут. Разбавлять при необходимости ксилолом.

#### Расход

200-250 мл на 1 м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения и количества слоев.

#### Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Не допускать попадания продукта внутрь организма, в глаза и на слизистую оболочку. При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Хранить в недоступном для детей месте.

#### Условия хранения

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, повышенного тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды 30°C до +30°C.

**Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления в заводской нераскрытой упаковке**