

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ DBO

Светильники DBO предназначены для общего и вспомогательного освещения жилых и общественных помещений: коридоров, холлов, подсобных помещений, подъездов, лестничных пролетов.



85 лм/Вт



Kp<5%



120°



Ra≥80



~220-240В



класс
защиты



-20..+45°C



УХЛ4



30 000 ч



2 года

— Угол рассеяния 120°

— Ударопрочный корпус и рассеиватель из негорючего пластика

— 2 варианта комплектации: без датчика движения и опико-акустическим датчиком

Таблица параметров опико-акустического датчика (SOA)

Оптический порог, лк	Время работы после активации, сек	Уровень шума, дБ
<80	20	60

Основные характеристики

Артикул	DBO01-10-4K/ DBO01-10-6.5K/ DBO01-10-4K-SOA	DBO01-15-4K/ DBO01-15-6.5K/ DBO01-15-4K-SOA	НОВИНКА DBO01-15-4K-BK	DBO01-20-4K/ DBO01-20-6.5K/ DBO01-20-4K-SOA	DBO01-25-4K/ DBO01-25-6.5K/ DBO01-25-4K-SOA
Мощность, Вт	10	15	15	20	25
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500	4000	4000/6500	4000/6500
Световой поток, лм	850	1275	1275	1700	2125
Размеры, мм	135*33	155*33	155*33	180*33	210*33
Цвет корпуса	белый	белый	чёрный	белый	белый

10 Вт

135 мм



15 Вт

155 мм



20 Вт

180 мм



25 Вт

210 мм



Сроки поставки и полный ассортимент уточняйте у вашего менеджера!

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®