

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ЛЕНТ «СТЕЛС-НЕВА»

Противоскользящие ленты «Стелс-Нева» предназначены для установки на ровные горизонтальные и наклонные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитку на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а также в других местах.

### МАТЕРИАЛ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Прочное соединение полимера с абразивными частицами (кварц).
- Противоскользящие ленты «Стелс-Нева» защищают от скольжения на всех типах поверхностей: бетон, плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы и т.д.
- Ленты можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
- Ленты могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- Гладкая и прочная основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.

### УСТАНОВКА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ЛЕНТ:

Противоскользящие ленты устанавливаются несколькими способами:

- Установка на клей.
- Установка на Двухсторонний скотч.

### УСТАНОВКА НА КЛЕЙ:

- Перед установкой лент измерьте и отрежьте нужный размер: Пользуясь ножницами или другим режущим инструментом, измерьте и отрежьте противоскользящую ленту нужного размера.
- Убедитесь, что противоскользящая поверхность будет полностью покрывать область, где требуется предотвратить скольжение. Перед установкой на клей и двухсторонний скотч поверхность должна быть предварительно очищена, обезжирена и высушена.
- Рекомендуемая температура окружающей среды не ниже +10 °С. Наклеивание противоскользящих лент производится при помощи морозостойких и влагостойких клеев на полиуретановой и каучуковой основе. Хорошей адгезией и прочностью обладает двухкомпонентный клей.
- Для качественного приклеивания противоскользящих лент поверхности следуйте инструкции производителя клея!
- В зависимости от условий эксплуатации противоскользящих лент, при выборе клея, необходима подробная консультация производителя или продавца клея.
- В случае затруднения при выборе клея обратитесь за консультацией на горячую линию производителя противоскользящих лент: 8(800) 500-24-58 звонок по России бесплатный.

### НАКЛЕЙКА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ ЛЕНТ, МОНТАЖ:

- Очистить поверхность от загрязнений. В отдельных случаях, при сильных загрязнениях, для очистки поверхностей рекомендуем использовать аппараты высокого давления.
- Обработать поверхность растворителем или обезжиривающим/моющим средством.
- Тщательно просушить поверхность.
- Разметить место для монтажа.
- Согласно инструкции, выбранного клея подготовиться к работе.
- Нанести клеевой состав на всю поверхность противоскользящего покрытия, после чего склеить покрытие с поверхностью и плотно прижать. Обратит внимание на углы приклеиваемого изделия и при необходимости прижмите их дополнительными предметами (для фиксации и прижима используйте подручные предметы: кирпичи, камни, железные изделия, емкости с водой или песком и т.п.).
- Противоскользящие ленты можно эксплуатировать через 24 часа с момента приклеивания (согласно инструкции используемого клея).