

Смазка Литиевая EP-0(Артикул:SP33049)

ЕАС Декларация о соответствии ТС ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.19079/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.12.2022

Действительна с даты регистрации по 18.12.2023 включительно

Фасовка: банка металл 0,8 кг.

Наименование показателей	Фактически	Метод испытания
1. Цвет	Светло-желтый	По п. 3.2
2. Температура каплепадения °C,:	180	ASTM D 566
3.Пенетрация,с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 мм-1:	362	ASTM D 217
4.Вязкость базового масла при 40 °C ,мм2/с:	150	ASTM D445
5. Диапазон рабочих температур °C :	от -30 до +120	
6. Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °C:	1A	DIN 51811
7. Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм:	0,4	ASTM D2266
8. Тип загустителя:	Литиевое мыло	
9.Соответствует стандарту:	КР 0 К-30	DIN 51502
10. Класс NLGI:	0	

* По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.0076

* Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

* Гарантийный срок хранения -5 лет.

Смазка соответствует: ТУ 0254-001-39179943-2016