



Гидравлическое масло HLP 68

ОПИСАНИЕ: Минеральное гидравлическое масло HLP 68 предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые большинством гидравлических систем, связанные с высокими термическими нагрузками на масло, а также необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4986	20л
4987	200л

ПРИМЕНЕНИЕ: Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ISO: 11158 HM
- DIN: 51524 Part 2
- Eaton: E-FDGN-TB002-E/Brochure 03-401-2010
- SAE: MS 1004
- U.S.: Steel 126
- Bosch: Rexroth RDE 90235
- Parker Denison: HF-0/HF-1/HF-2
- Fives-Cincinnati: P-68/P-69/P-70
- ASTM: D6158 HM
- Chinese Standard: GB 11118.1
- JCMAS: HK P-041
- SEB 181 222: HLP 68
- GM: LS-2

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 40°C [ASTM D445]	mm ² /s	63,9 – 72,1
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	> 8,4
Demulgierverh., Demulsifying tend. Дезэмульгирующая способность при 54C [ISO 6614]	Min	< 30
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<= -25
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	> 210