

Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 10W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1171107-001
Артикул:
1171107-001-01-999
Штрих-код:
4014835864931



4 литра

Артикул:
1171107-004
Артикул:
1171107-004-01-999
Штрих-код:
4014835864962



20 литров, ebox

Артикул:
1171107-B20



60 литров

Артикул:
1171107-060

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к «полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

Мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной экономии топлива способствует защите

окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептура гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

Выполняет требования: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4992 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	12770 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.2 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.87 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BMW

83190412043

BRP

779467, 779468

Polaris

502494, 502496, 2879037, 2879251, 2879252, 2879003, 502122, 2879038, 502491, 500869, 502492