

# Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50 USVO

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 15W-50**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1171109-001**  
Артикул:  
1171109-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835865051



## 4 литра

Артикул:  
**1171109-004**  
Артикул:  
1171109-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835865082



## 20 литров

Артикул:  
**1171109-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1171109-B20**

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к «полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

Мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной экономии топлива **RAVENOL Racing 4-T**

**Motobike SAE 15W-50** способствует защите окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептúra гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

Выполняет требования: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **Racing 4-T Motobike SAE 15W-50** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                   | Аудит           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | SN                                                                         |                 |
| JASO                                        | MA2                                                                        |                 |
| Подходит для                                | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C                          | 852 г/см³                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Желтый                                                                     | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 18.1 мм²/с                                                                 | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 121.2 мм²/с                                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 167                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C | 4950 мПа*с                                                                 | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -57 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                          | 4.7 %                                                                      | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                   | 248 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 7.5 mgKOH/g                                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 0.84 %wt.                                                                  | DIN 51575       |
| Тактность двигателя                         | 4T                                                                         |                 |

Аналоги OEM

Yamaha

YMD650416001, YMD650416002, YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103

Yamalube

YMD650120402, YMD650122081, YMD650120100, YMD650122082, YMD650120101, YMD650122083, YMD650126001, YMD650120102, YMD650126002, YMD650126000, YMD650126003, YMD65012BFN0, YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105