

Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1173122-001
Артикул:
1173122-001-01-999
Штрих-код:
4014835731417



4 литра

Артикул:
1173122-004
Артикул:
1173122-004-01-999
Штрих-код:
4014835731493



20 литров

Артикул:
1173122-020



20 литров, есobox

Артикул:
1173122-B20



60 литров

Артикул:
1173122-060



208 литров

Артикул:
1173122-208



1000 литров

Артикул:
1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 - минеральное современное моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива.

Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах. Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне.

Является новой высокотехнологичной разработкой, которая создавалась специально для мотоспорта.

Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем. Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Это гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.

Применение **Motobike 4-T Mineral 20W-50** обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	873.2 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.8 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	5.15 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	8300 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	2.8 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	266 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

Alpine

121481, 121483, 0121481, 0121483

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda

08C35A25W0M

Yamaha

ACCY40204012, ACCY4M204012, 90793AR40300

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1173122-001-06-999	
20 литров	1173122-020-01-999	
60 литров	1173122-060-01-999	
208 литров	1173122-208-01-999	