



MATT - SATIN BLACK

E10

VERSION: 131218
Page: 1/2

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

ОПИСАНИЕ

MATT BLACK и **SATIN BLACK** это пара эмалей черного цвета с различной степенью матовости, ориентированных в том числе и для промышленного применения. Формируют соответственно Матовую и Полу-Глянцевую поверхность после высыхания. Обладают превосходной кроющей силой. Быстро сохнут.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Глицерол фталат		
Цвет:	Ral 9005		
Удельный вес:	1 кг/л при 20°C		
Показатели блеска:	10% (60°)	для	Matt - Satin
	50% (60°)	для	Matt Satin
Толщина сухой пленки:	50 – 60 микрон за 2 слоя		Matt - Satin
Расход:	7-8 м ² /кг		Matt - Satin
VOC:	601 g/l	для	Matt
	612 g/l	для	Satin
Содержание солидных веществ:	42 %	для	Matt
	39 %	для	Satin

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРОЦЕСС		покрытия OEM	Грунт
	P360	✓	✓
	DA93	✓	✓

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

MATT BLACK SATIN BLACK	A + C	S
S072	100:20-25 по весу	22" F/4 при 20°C

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20	2 слоя	5 минут
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Производится с использованием разбавителя для очистки оборудования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует национальным законодательным нормам по охране труда и технике безопасности на работе и утилизации отходов..

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температурный режим хранения +5°C и +30°C.

СРОКИ ГОДНОСТИ

Один год в невскрытой заводской упаковке с даты изготовления

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел. ROBERLO SA снимает с себя любую ответственность за неправильное использование продукта.