



Bennett Hussar H760b



Производительность
до 4 560 м²/ч



Ширина
уборки 760 мм



Объем баков
чистой / грязной воды
110 / 125 литров

Bennett Hussar H760b – полумоечная машина с сиденьем для оператора оснащена тяговым приводом на переднее колесо, двумя дисковыми щетками с общей рабочей шириной 760 мм. Оптимальное сочетание размеров полумоечной машины и ёмкости АКБ позволяет максимально эффективно использовать её при работе. Производительность 4 560 м²/ч и до 6 часов работы от одного заряда аккумуляторов дают возможность оператору убирать более 10 000 м² за смену.



Bennett Hussar H760b – подходит для глубокой и поддерживающей уборки больших площадей. Машина отлично справляется с сильными загрязнениями. Интуитивно понятная и простая панель управления с минимальным количеством управляющих элементов. Даже непрофессиональный пользователь легко освоит управление полумоечной машиной.

ПРЕИМУЩЕСТВА!

- 1 Очень простая панель управления, на которой расположены: замок зажигания, счётчик моточасов, переключатель направления движения и кнопка включения фары. Включение вакуумной турбины и моторов привода щёток происходят автоматически, при опускании водосборной балки и щеточного узла. Это немного упрощает процесс обучения персонала работе.
- 2 Привод на переднее колесо обеспечивает высокую маневренность. Радиус разворота всего 80 см. У данного привода более низкий уровень шума, по сравнению с приводом на задние колёса. Привод хода с электронным контролем скорости осуществляет движение до 6 км/ч. На машине установлена дополнительная педаль тормоза, дающая оператору
- 3 Отличный обзор габаритов и эргономичная конструкция, которые позволяют оператору фокусироваться только на уборке. Увеличивается производительность и сокращается усталости
- 4 Поломоечная машина комплектуется необслуживаемыми гелевыми АКБ Chilwee ёмкостью 226 А/ч при С5, которые позволяют машине работать более 4-х часов от одного заряда. Не требуется обслуживание АКБ (не нужно следить за уровнем электролита и доливать воду). Не требуется отдельное сертифицированное помещение для заряда и обслуживания АКБ. Можно использовать в общественных и жилых помещениях, помещениях, где хранятся продукты питания или, производится приготовление пищи.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	H760B
Артикул	BNT64020
Теоретическая производительность	4 560 м2/ч
Практическая производительность	10 000 м2/ч
Рабочая ширина	760 мм
Ширина водосборной балки	1000 мм
Диаметр щетки	2х390 мм
Скорость вращения щетки	180 об/мин
Мощность мотора щетки	2х550 вт
Давление прижима щетки	30-60 кг
Количество щеток	2 шт
Мощность вакуумного мотора	600 вт
Разрежение	160 мБар
Мощность мотора привода	400 вт
Уровень шума	68 дБ
Время работы	4 ч
Ёмкость бака чистой воды	110 л
Ёмкость бака грязной воды	125 л
Габаритные размеры	1 560 x 840 x 1 450 мм
Вес батарей	125 кг
Вес машины без батарей	220 кг
Комплект поставки	Дисковая щетка со щетиной из полипропилена - 2, Всасывающая балка - 1, Комплект батарей - 4, Зарядное устройство-1

- 5 Большая ёмкость баков для чистой и грязной воды не требуют частого обслуживания и за счёт этого уменьшается время простоя и увеличивается производительность поломоечной машины. Наклонив бак грязной воды легко очистить через широкое технологическое окно, что предотвращает возникновение засоров, скопление бактерий в баке, останавливает образование плесени и неприятного запаха. Баки изготавливаются из ударопрочного пластика.
- 6 Возможны два способа заправки бака чистой водой: из ведра через большую заливную горловину и от водопровода через удобный быстросъёмный разъём. Контролировать заправку можно через индикатор уровня воды.
- 7 Фильтр чистой воды установлен в удобном для обслуживания месте спереди машины.
- 8 Звуковой сигнал и проблесковый маячок, установленные на машине, делают её более заметной и безопасной для водителей на парковках и пешеходов. А дополнительная фара, облегчает уборку в тёмных и тесных помещениях.
- 9 Уборку на большой скорости позволяет осуществлять параболическая водосборная балка, с высокой скоростью сбора воды.
- 10 При столкновении водосборной балки с препятствием, она отстёгивается от поломоечной машины за счёт специального крепления. Это исключает необходимость дополнительных регулировок после таких столкновений и защищает от повреждений узел крепления водосборной балки и саму водосборную балку.
- 11 При движении задним ходом у поломоечной машины предусмотрены две системы защиты водосборной балки. Это, защищающий балку от столкновений дополнительный стальной бампер и программа, останавливающая движение задним ходом с опущенной водосборной балкой. Это защищает от повреждения резинки водосборной балки.
- 12 Низкий уровень шума и высокую производительность обеспечивает мощная вакуумная турбина, установленная в звукоизоляционном корпусе. Это позволяет эксплуатировать поломоечную машину в больницах, учебных заведениях и других помещениях с высокой чувствительностью к шуму.
- 13 В баке грязной воды установлен фильтр с поплавковым клапаном, который при наполнении бака перекрывает всасывающее отверстие и защищает турбину от попадания воды. Также турбину отключает электронный датчик уровня грязной воды
- 14 Импульсная педаль хода обеспечивает плавный пуск мотора привода и продлевает его срок службы.
- 15 Версия PRO оснащается актуаторами привода щеточного узла и водосборной балки.

