

Масло гидравлическое НО-68Н (Артикул:SP32951)

EAC Декларация о соответствии TC № RU Д-РУ. PA09.B.19055/22 действительна с 19.12.2022 по 18.12.2025 г.

Фасовка: канистра 3 л.

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактически	метод испытаний	
1	Кинематическая вязкость, мм ² /с, - при 40. С, в пределах - при 100. С, не менее	66-70 8,7	68,73 8,8	ГОСТ - 33	
2	Индекс вязкости не менее	97	98	ГОСТ-25371	
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже	200	229	ГОСТ-4333	
4	Температура застывания, С, не выше	Минус 30	Минус 30	ГОСТ-20287	
5	Цвет, единицы ЦНТ, не более	2	1	ГОСТ-20284	
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ- 6370	
7	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	выдерживает	ГОСТ-19199 п.5.4	
8	Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-2477	
9	Класс чистоты	10	10	ГОСТ-17216	

Плотность при 20 ,С- 880 кг/м³

* По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.0076

* Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

* Гарантийный срок хранения -5 лет.

Качество соответствует ТУ 0253-001-69939162-2012.