



- Высокая проникающая способность.
- Антисептические добавки препятствуют образованию грибка.
- Улучшает сцепление последующих покрытий с основанием.
- Уменьшает расход последующих покрытий и удешевляет лакокрасочные работы.

Готовая к применению быстросохнущая, полимерная эмульсия белого цвета на водной основе. Изготовлена на основе импортного сырья, не содержит вредных веществ.

Предназначена для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания поверхностей, выполненных из пористых материалов перед окрашиванием, шпатлеванием, приклеиванием обоев и другими видами работ. Для внутренних и наружных работ.

Экологичная, подходит для детских комнат, лечебно-профилактических учреждений и предприятий пищевой промышленности.

Упаковка:

Канистра 5/10/30 кг

Способ применения:

1. Обрабатываемые участки зачистить от грязи и старых отслоившихся покрытий, устранить жирные пятна и высолы, высушить.
2. Прогрунтовать поверхность малярной кистью, валиком или краскопультом. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать в 2-3 слоя, давая подсохнуть каждому.
3. Последующую работу проводить после высыхания грунтовки. Начинать последующие работы после высыхания грунтовки рекомендуется как можно быстрее, во избежание оседания на поверхность основания строительной пыли.

Не рекомендуется:

1. Грунтование поверхности при повышенной влажности (более 70%) и температуре ниже +7°C.

Расход	80-120 г/м ²
Время высыхания	Время высыхания до отлипа – 1 час, полное высыхание через 3 часа (при температуре +18°C, влажности воздуха 55%).
Сухой остаток, %, н/м	4%
pH	7 — 12
Состав	Стирол-акриловый сополимер (в качестве основы), специальные добавки.
Морозостойкость	При наличии маркировки о морозостойкости: допускается замораживание до -15°C, не более 5 циклов замораживания/размораживания.
Условия хранения и утилизации	Хранить и перевозить в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.
Меры предосторожности	Пожаро- и взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
ТУ	20.30.11-030-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.003203.12.21 от 17.12.2021г.