

* Комплект колес (артикул: 050107)

*Поручень (артикул: 050106)

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.



ПАСПОРТ

МП (тип1) 3 ступени

Монтажная подставка MEGAL







Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э, пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный) www.megal - ltd.ru info@megal - spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Монтажная подставка MEGAL (тип 1) 3 ступени предназначена для размещения рабочих и материалов в зоне проведения работ внутри или вне помещения.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Монтажная подставка MEGAL (тип 1) 3 ступени.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МЕГАЛ».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 $^{\circ}$ до +40 $^{\circ}$ и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГОСТ Р 58752-2019. Средства подмащивания. Общие технические условия.


нормы изготовления:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Допустимая нагрузка 150 кг (1 человек).
- Размер рабочей площадки 310x510 мм.
- Ширина/глубина/шаг ступеней 510/250/200 мм.
- Высота рабочей площадки 630 мм.
- Рабочая высота 2630 мм.



Артикул		050103	050303	050403	050503	050603	050703
Комплектация	Į.	-	+∏	+2Π	+K _K	+K _K +∏	+K _K +2∏
Габаритные	L	735	775	775	840	840	840
размеры (без	W	720	720	720	750	750	750
учета	Н						
башмаков),		630	1550	1550	630	1550	1550
MM							
Масса, кг	•	7	7,9	8,8	7,6	8,5	9,4

^{*}Кк-комплект колес; П-поручень.

Ножки подставки укомплектованы резиновыми противоскользящими башмаками.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Наименование	Материал	Марка	Обозначение					
элементов и деталей	тиатериал	материала	НТД					
Силовой набор	Труба круглая, труба профильная	АД31Т1	ГОСТ 18475-82					
Настил ступеней	Лист рифлёный «квинтет»	АМг	ГОСТ 21631-76					

Изготовитель удостоверяет следующее:

- 1. Монтажная подставка MEGAL (тип 1) 3 ступени соответствует основным требованиям ГОСТ Р 58752-2019.
- 2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс.

Продолжительность испытаний – 10 минут.

3. Монтажная подставка MEGAL (тип 1) 3 ступени признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Монтажная подставка
Паспорт
Дополнительная комплектация:
Комплект колес (2 колеса)

Комплект колес (2 колеса)Поручень (устанавливаются с любой стороны)

1 шт./2 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование подставок допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Подставки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

При эксплуатации подставки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.

Штамп ОТК

Дата изготовления