

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ С АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ (SBA)



12 Вт

Светильники LCL с акустическим датчиком SBA предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.



Кп<5%



120°



Ra≥80



~220-240В



класс защиты



-20..+45°C



У2



30 000 ч



2 года

— Высокая светоотдача — 95 лм/Вт

— Светильники оснащены функцией дежурного режима 30% от номинала, при срабатывании датчика, светильники выходят на режим работы 100%. В случае отсутствия шума более 20 сек., светильники переходят в режим с освещенностью 30%

— Ударопрочный корпус и рассеиватель из полипропилена

Таблица параметров акустического датчика (SBA)

Уровень шума, дБ	Время работы после активации, сек	Световой поток в дежурном режиме	Световой поток в режиме активации
>55-60 дБ	~ 20	30% от номинала	100% от номинала

Основные характеристики

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
LCL04-12W-R41-4K-SBA	12	1140	4000	155x52
LCL04-12W-R41-6K-SBA	12	1140	6500	155x52



Сроки поставки и полный ассортимент уточняйте у вашего менеджера!

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®