

#### Сведения о производителе

Страна производитель: Россия

Изготовитель: ООО «Коксохим-Электромонтаж»

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 5.

Фактический адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосренген, Киевское шоссе, 21-й км.,  
домовладение 3, стр.1, БЦ «G-10» Тел. +7(495) 149-01-00

Электронная почта: [info@kxem.ru](mailto:info@kxem.ru)

#### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от -10С до + 45С;

Относительная влажность воздуха до 80% при 25 С°.

#### Хранение

Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения упакованных изделий – закрытые складские помещения группы 4 по ГОСТ 15150.

#### Способы утилизации и переработки

Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации твердо бытовых отходов.

#### Эксплуатационный срок

Эксплуатационный срок изделия 7 лет.

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются по оригиналу или копии паспорта изделия.

#### Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель:

Номер партии: \_\_\_\_\_

Количество в партии: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_

Сборщик №: \_\_\_\_\_

Представитель ОТК: \_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

#### Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи: \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Продавец: \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)



Коксохим-Электромонтаж

## Светильник светодиодный

### KX-PRO-SET

**Цветовая температура: 4000K**

**Рассеиватель: ОПАЛ**

Артикул: Светильник светодиодный KX-PRO-SET

30Вт/4200лм/4000K/1000x50x50

Паспорт изделия, v. 1

### Общие сведения и назначения

1. Светильники KX-PRO-SET (далее изделие) для освещения торговых, складских, производственных и офисных помещений.
2. Варианты монтажа: накладной
3. В качестве источников света в изделии используются светодиоды.
4. Изделие соответствует ТУ 27.40.25-001-38292465-2019.
5. Значения светового потока лм могут различаться от разных партий светодиодов на  $\pm 15\%$ .
6. Значение мощности Вт изделия может различаться не более  $\pm 5\%$ .

### Требования к технике безопасности

1. Изделие по требованиям безопасности соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия производить только при отключенном питании.
3. Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4. Загрязнения рассеивателя изделия рекомендуется устранять мягкой тканью без использования абразивных моющих средств.
5. Изделие через заземляющий провод должно быть подключено к системе заземления здания.

### Правила эксплуатации

Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

### Инструкция по монтажу и сборке

1. Распакованный светильник полностью готов к установке.
2. Сетевые провода подключают к питающему проводу.
3. Установить светильник накладным способом.
4. Проверить работу светильника.

### Комплект поставки

Светильник в сборе – 1 шт.;

Паспорт на партию – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

### Технические характеристики изделия

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Модель светильника                          | KX-PRO-SET           |
| Световой рисунок                            | Заполняющий свет     |
| Напряжение питания, В                       | 220                  |
| Номинальная частота тока, Гц                | 50                   |
| Потребляемый ток в установившемся режиме, А | 0,14                 |
| Потребляемая мощность, Вт                   | 30                   |
| Световой поток, лм                          | 4200                 |
| Цветовая температура, К                     | 4000                 |
| Степень защиты от пыли и влаги              | IP20                 |
| Климатическое исполнение                    | УХЛ-4                |
| Класс светораспределения                    | Д                    |
| Размеры светильника (ДхШхВ), мм             | 1000х50х50           |
| Масса светильника, кг                       | 1                    |
| Рассеиватель                                | ОПАЛ                 |
| Срок службы                                 | Не менее 50000 часов |
| Коэффициент пульсации светового потока, %   | <5                   |
| Угол рассеивания, °                         | 120                  |

Схема подключения светильник к питающей сети:

