



ROX BLUE PTFE GREASE

Высокотемпературная смазка с политетрафторэтиленом

ОПИСАНИЕ

Специализированная, высокотемпературная, водостойкая синяя смазка с PTFE. Предназначена для работы с высокой нагрузкой, во влажной среде и в условиях температурных колебаний. Обеспечивает надежную защиту от износа и снижает шумность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Смазка карданных валов, шаровых опор, роликовых, игольчатых и шариковых подшипников
- Подшипники электродвигателей насосов и вентиляторов
- Подшипники и узлы трения коммунальной техники

ОТРАСЛИ

- Дорожные машины и другая автотехника
- Теплоэнергетика
- Коммунальное обслуживание и ЖКХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 180 градусов
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах технологического оборудования.
- Благодаря содержанию политетрафторэтилена снижает шумность.
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа.
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Мягкая смазка синего цвета
Базовое масло	Минеральное
DIN 51502	KFP2R-30
ISO 6743-9	L-XCFEB 2
Вязкость базового масла при 40 °С	180
Температура каплепадения, °С, не менее	220
Пенетрация при 25 °С, мм х 0,1, в пределах	250-295
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания(Рс), Н, не менее	2600
Пятно износа, мм	0,5

УПАКОВКА

Тубы 0,4 кг, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.



ROX BLUE PTFE GREASE

тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru