ROX MOLY HIGH TEMP GREASE

Высокотемпературная смазка

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературная смазка с дисульфидом молибдена разработана для применения в нагруженных подшипниках автомобильной и дорожной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

- нагруженные подшипники автомобильной и дорожной техники
- для смазывания при высоких температурах подшипников, направляющих, узлов шасси, ШРУС

ОТРАСЛИ

- Подшипники автотехники
- Подшипники электродвигателей
- Машиностроение
- Дорожная техника

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 180 градусов
- Содержит дисульфид молибдена
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа
- Антиаварийные свойства
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Мягкая смазка темно-серого цвета
Базовое масло	Минеральное
Загуститель	Полимочевина
DIN 51502	KFP2R-30
ISO 6743-9	L-XCFEB 2
Твердосмазочные добавки	Дисульфид молибдена
Вязкость базового масла при 40 °С	180
Температура каплепадения, °С, не менее	220
Пенетрация при 25 °С, мм х 0,1, в пределах	250-295
Коллоидная стабильность, %, не более	6
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Нагрузка сваривания, Н , не менее	3400
Пятно износа, мм	0,5

УПАКОВКА

Тубы 0,37 кг, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru