



Таблица диапазонов работ

Производитель
ООО «Система Очистки Воды»
ОГРН 1187847316678

	Стандартная серия, не удаляет сероводород (никак не реагирует на его наличие)								Специальная серия HS для удаления сероводорода							
	SOFT	S. SOFT	A	B	B+30	C	C+30	P	SOFT HS	S. SOFT HS	A HS	B HS	B+30 HS	C HS	C+30 HS	P HS
FE (железо)	до 0,3	до 0,3	до 10	до 15	до 30	до 5	до 5	до 5	до 0,3	до 0,3	до 10	до 15	до 30	до 5	до 5	до 5
MN (марганец)	до 0,1	до 0,1	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5	до 1	до 0,1	до 0,1	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5	до 1
ОЖ (жесткость)	до 30	до 50	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 15	до 30	до 50	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 15
ПМО (окисляемость)	до 3	до 3	до 10	до 3	до 3	до 20	до 30	до 3	до 3	до 3	до 10	до 3	до 3	до 20	до 30	до 3
МУТНОСТЬ	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1	до 1
АКТИВНЫЙ ХЛОР	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1	до 0,1
АММОНИЙ	X	X	3	3	3	3	3	до 1	X	X	3	3	3	3	3	до 1
НЕФТЕПРОДУКТЫ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ЗАПАХ	X	X	X	X	X	X	X	X	+	+	+	+	+	+	+	+
СЕРОВОДОРОД	X	X	X	X	X	X	X	X	до 0,01	до 0,01	до 0,01	до 0,01	до 0,01	до 0,01	до 0,01	до 0,01
ОБЩАЯ ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ (Е)	1200	2000	700	1200	1200	700	700	1200	1200	2000	700	1200	1200	700	700	1200
КОЛ-ВО СОЛИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ДЛЯ 1 Л ЗАГРУЗКИ	120	200	120	120	120	120	120	120	120	200	120	120	120	120	120	120

КАТИЛАКС

Комплексная загрузка

КАТИЛАКС

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАГРУЗКА

безопасно для септиков

Сводная таблица аналогов

Катилакс	Ecotar	Ferosoft	Ecomix	Promix
Soft	аналога нет	аналога нет	аналога нет	аналога нет
Super Soft	аналога нет	аналога нет	аналога нет	аналога нет
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
C	C	аналога нет	C	C
B+30	B+30	аналога нет	аналога нет	аналога нет
C+30	C+30	аналога нет	аналога нет	аналога нет
P	P	L	P	аналога нет



В составе комбинированных загрузок марки Катилакс используются только катионо и анионо обменные смолы, инертная загрузка, ограничивающая попадание мелких фракций в дренажную систему, а также в них отсутствуют дополнительные компоненты, такие как гравий-кварцевый песок, цеолиты и прочие сорбенты.

Поэтому пользователь получает больше продукта за меньшие деньги.

ОЧИСТИТЕЛЬ СМОЛЫ «ОС»

Восстановитель ионообменных смол и комплексных загрузок на основе кислотных растворов и ПАВ.

При повышенных содержаниях в воде Железа и Марганца, рекомендуем использовать контейнер – дозатор очистителя смолы «ОС», для получения гарантировано чистой воды и увеличения срока службы ионообменной смолы и комплексной загрузки.



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Производитель

ООО «Система Очистки Воды» ОГРН 1187847316678

ШИРОКИЙ ВЫБОР РАЗМЕРА ФАСОВКИ

