ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

STARKRAFT ANTLIA 46 HDF

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

ISO 6743-3A DAJ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT ANTLIA HDF серия высококачественных полностью синтетических масел, произведенных на основе ПАО (полиальфаолефинов), которые обладают естественной сверхстойкостью к окислению. Полиальфаолефины и масла на их основе можно смешивать с маслами на минеральной основе. Совместимы практически со всеми уплотнительными материалами, которые применяют в воздушных компрессорах.
Масла данной серии содержат многофункциональный пакет присадок и обладают отличными защитными, диэмульгирующими свойствами, гарантируют прекрасную защиту от износа, длительный срок службы деталей и механизмов гидравлического оборудования.
STARKRAFT ANTLIA HDF предназначены к применению в маслозаполненных ротационных крыльчатых и винтовых компрессорах, эксплуатируемых в суровых условиях. Наличие беззольного пакета присадок предотвращает сажеобразованияе и возникновение отложений в выпускной системе в диапазоне рабочих температур таких компрессоров. Благодаря высокому качеству масла интервал сервисного обслуживания оборудования может быть увеличен.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная сохранность тонких масляных пленок на поверхностях защищает от коррозии детали из стали.
- Хорошая стойкость к термическому и химическому разложению позволяет увеличить межсервисные интервалы.
- Хорошая диэмульгирующая способность позволяет маслу нормально работать при небольшом присутствии воды и отделять воду в больших количествах.
- Беззольный пакет присадок и эффективные противоизносные присадки препятствуют образованию отложений.
- Хорошо отделяет воздух, препятствуя образованию пены, минимизируя влияние окислительных процессов, что положительно влияет на срок службы масла и оборудования.
- Гарантирует надежный запуск механизмов и оборудования, бесперебойную подачу сжатого воздуха.
- Низкая температура замерзания.

STARKRAFT®

ИННОВАЦИОННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT ANTLIA 46 HDF

Показатели	32	46	68	100	Метод
Вязкость по SAE	32	46	68	100	
Вязкость $мм^2/с$ 40^0C	33,22	44,10	68	100	DIN 51562
Вязкость $мм^2/с$ 100^0C	6,20	7,79	10,60	15,94	DIN 51562
Индекс вязкости	138	147	148	165	DIN ISO 2909
Т застывания, ^0C	-60	-42	-42	-42	DIN ISO 3016
Т вспышки, ^0C	246	266	268	258	DIN ISO 2592
Плотность при 15^0C, $г/см^3$	0,830	0,834	0,835	0,840	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный дистрибьютор ТМ STARKRAFT в России
ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес:
121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12
Телефоны: **+7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00**

www.starkraft.su
e-mail: info@starkraft.su