

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ KUDO PROFF



Артикул:
SML-422



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство для широкого бытового и промышленного применения. Образует на обрабатываемых поверхностях полимерный слой, обладающий химической инертностью и широким диапазоном рабочих температур (от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$). Влаговытесняющие свойства, высокая текучесть силикона и способность образовывать стойкие плёнки делают смазку незаменимым средством для обработки различных деталей и механизмов.

СВОЙСТВА

- Увеличивает срок службы фурнитуры и уплотнителей;
- Обеспечивает плавность хода;
- Защищает от коррозии;
- Обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$;
- Обеспечивает длительный водоотталкивающий эффект;
- Распылительная головка с носиком обеспечивает точность дозировки и нанесения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (БЕЗ ГАЗА-ВЫТЕСНИТЕЛЯ)

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	силиконовое масло, углеводородный растворитель
Плотность при 20°C , г/см ³	0,84–0,86
Массовая доля нелетучих веществ, %	58–60
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	3,0–3,5
Термостойкость, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до $+200$
Чувствительность к замерзанию	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Препятствует коррозии и старению элементов, устраняет скрип дверных и оконных петель, снижает вероятность заклинивания замков, тросов, приводов. Пролдлевает срок службы оконных и дверных уплотнителей, исключает их примерзание и деформацию, сохраняет эластичность, предохраняет от растрескивания.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Не применять средство для электрических контактов.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Температурный режим транспортирования: от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

СОСТАВ

Алифатические углеводороды $>30\%$, полидиметилсилоксановая жидкость $<15\%$, ароматические углеводороды $<5\%$, нафтоновые углеводороды $<5\%$.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C . Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Избегать воздействия статического электричества. Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 2389-027-53934955-11

Объём: 650 мл.
В гофрокоробе: 12 шт.
EAN-13: 4606445051094
ITF-14: 14606445051091



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
РФ, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42. Служба поддержки: info@kudo-purfoam.ru. **kudo-purfoam.ru**